

10th anniversary

プロに愛されて10周年!!

LIQTEK・S(リキテック・スタンダード)は、エンジンブロック・ウォータージャケット内から作用し、燃焼効率を高め、排気温度を下げて水温を安定させる「内燃機関燃焼向上液」です。ラジエータに入れるだけでレスポンスの良さやパワーアップを体感できます。使用量の目安は冷却水7Lに、LIQTEK・S/100mLを1本です。

LIQTEK
10周年記念
特別ボトルで
感謝の特価!!



LIQTEK・S希望小売価格8000円を、10周年の特別価格6000円で限定1000本!!



レスポンスを良く



排気温度を下げる



LIQTEK・Sをラジエータに入れるだけで
パワー&トルクアップを体感出来ます!!

LIQTEK・S
LIQUID TECHNOLOGY

使用方法

- ① エンジンが冷えてから作業を行って下さい。
- ② ラジエータのキャップを開け、冷却水を150cc~200cc位スポイド等で抜いて下さい。
- ③ 本品をよく振り、ラジエータ内に全てを注入して下さい。
- ④ サーモスタットが開き、リキテックが循環するまで効果は出ませんので、投入後は必ずヒータースイッチを切ってアイドル状態で15~20分循環させて下さい。

POWER UP!!!
TORQUE UP!!!
<http://www.liqtek.co.jp>



パワー&トルクアップ



エンジン保護



《警告》 ● 飲用不可、人体に害があるので飲用しないで下さい。 ● 子供の手が届かない所に保管して下さい。 ● ラジエータ内の温度が高い時にラジエータキャップを開けると蒸気や熱湯で火傷する危険があるので作業しないで下さい。 ● 使用量は必ず守り、用途以外には使用しないで下さい。 ● 作業は換気の良いところで行って下さい。